

CATALOGUE 2024



**MARTEAUX
HYDRAULIQUES
POUR PELLERES**

SERVICE AVANT
ET APRÈS-VENTE

...
**36 MOIS DE
GARANTIE**



**NOUS PRODUISONS ET
NOUS DISTRIBUONS
ÉQUIPEMENT POUR LES
CHANTIERS DE CONSTRUCTION,
DESTINÉS AU MARCHÉ DU
BÂTIMENT ET DU GÉNIE CIVIL**

La qualité de nos produits est le résultat d'une sélection minutieuse de tous les fournisseurs et de la production réalisée entièrement dans notre usine. Nos produits sont conçus pour être **simples, fiables et durables** et ils sont le résultat de décennies d'expérience dans le secteur.

- Délais de livraison rapides
- Possibilité de personnaliser le produit.

**SCANNEZ LE CODE QR POUR
REGARDER LA VIDÉO**



YouTube



HAUTES PERFORMANCES

La compression directe de l'azote, chargé dans la tête supérieure, augmente l'énergie d'impact du piston et garantit des performances élevées.

HAUTE PUISSANCE ET UNE CONSOMMATION RÉDUITE

Les performances élevées du marteau hydraulique sont garanties dès nombre réduit de tours du moteur. Cela implique moins d'effort pour la pelle et permet d'économiser du carburant.

GRANDE FIABILITÉ

L'utilisation de matériaux de haute qualité et les normes élevées des processus de production se traduisent par un produit plus efficace et plus durable.

SEULEMENT 2 PIÈCES EN MOUVEMENT

Le fonctionnement de la série KG est assuré par seulement 2 pièces mouvantes, avec une économie considérable des coûts d'entretien.



DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

- **Consommation de carburant réduite de 40%.**
- **HIGH FLOW** - Le distributeur régule lui-même le flux d'huile, évitant ainsi la surcharge de pression au système (à partir du modèle KG200).
- Le système de variation de fréquence **réduit les tirs à vide.**
- L'effacement de charge d'azote **améliore les performances.**
- Le tirant d'assemblage est conçu pour répartir la charge uniformément, en éliminant ainsi le risque de rupture.
- **Douille porte-outils facilement remplaçable.**
- **Performances constantes** même avec des valeurs de contre-pression élevées.

CHOISISSEZ LA VARIANTE QUI CORRESPOND À VOS BESOINS

**MAGNITUDO
STANDARD**

avec fixation supérieure
du système d'attache



C

Fabriqué de manière classique, le point d'attache de la pelle est placé au sommet.

**MAGNITUDO
SÉRIE D**

avec fixation
supérieure et latérale du
système d'attache



D

Le double attelage permet à la fois de gagner le travail en hauteur et de planter des poteaux avec l'accessoire conducteur de pile adéquat.

**MAGNITUDO
SÉRIE S**

avec fixation supérieure du
système d'attache et
carcasse silencieuse



S

La carcasse complètement fermée permet à la série S de réduire considérablement le bruit pendant l'utilisation.

**MAGNITUDO
SÉRIE T**

modèles pour
chargeuse-pelleteuse



T

La forme spéciale de l'adaptateur permet de replier le marteau dans le bras de la chargeuse-pelleteuse. L'adaptateur T peut être facilement remplacé par un adaptateur standard pour l'installation du marteau même sur la pelle.



Pour pelles de **0,5T à 3T**



Versions disponibles
C S

Versions disponibles
C D S

Versions disponibles
C D S

Versions disponibles
C D S

- **Garantie de 36 mois**
- Installation facile
- Design compact, qui évite le risque de dommages lors du travail dans les espaces étroits et augmente la visibilité de l'opérateur
- Disponible avec système d'attache standard ou rapide

	MACHINE PORTEUSE	POIDS OPÉRATIF	DÉBIT D'HUILE	PRESSIION DE TRAVAIL	COUPS PAR MINUTE	ENERGIE DE COUP	DIAMÈTRE DE L'OUTIL
KG 60	0,5 - 1,0 t	60 kg	9 - 18 l/min	80-100 bar	900-1200 min	180 Joule	ø 36 mm
KG 100*	1,2 - 2,0 t	100 kg	20 - 25 l/min	90-110 bar	750-1000 min	290 Joule	ø 45 mm
KG 120*	1,8 - 2,5 t	120 kg	23 - 27 l/min	95-120 bar	800- 950 min	330 Joule	ø 48 mm
KG 150*	2,5 - 3,0 t	150 kg	27 - 30 l/min	95-120 bar	700- 900 min	350 Joule	ø 50 mm

* Aussi disponible dans la version avec carcasse silencieuse ou avec double fixation (latérale et supérieure) • voir p. 3



FOURNI AVEC
1 OUTIL
CONIQUE OU BRUIN



FOURNI AVEC
1 SYSTÈME
D'ATTACHE STANDARD





Pour pelles de **3,2T à 8T**

HIGH FLOW SYSTÈME

Dans ces modèles, le distributeur régule lui-même le flux d'huile, évitant ainsi la surcharge de pression au système

KG200



Versions disponibles

C D S

KG250



Versions disponibles

C D S

KG310



Versions disponibles

C D S

KG450



Versions disponibles

C D S

• **Garantie de 36 mois**

- Installation facile
- Design compact, qui évite le risque de dommages lors du travail dans les espaces étroits et augmente la visibilité de l'opérateur
- Disponible avec système d'attache standard ou rapide

	MACHINE PORTEUSE	POIDS OPÉRATIF	DÉBIT D'HUILE	PRESSIION DE TRAVAIL	COUPS PAR MINUTE	ENERGIE DE COUP	DIAMÈTRE DE L'OUTIL
KG 200*	3,2 - 4,5 t	200 kg	30 - 45 l/min	120-140 bar	900 - 950 min	480 Joule	ø 57 mm
KG 250*	4,5 - 6,0 t	250 kg	33 - 55 l/min	130-145 bar	750 - 900 min	790 Joule	ø 65 mm
KG 310*	6,0 - 8,0 t	310 kg	60 - 90 l/min	130-145 bar	710 - 880 min	950 Joule	ø 70 mm
KG 450*	7,0-10,0 t	450 kg	60-110 l/min	140-150 bar	700 - 850 min	1150 Joule	ø 80 mm

* Aussi disponible dans la version avec carcasse silencieuse ou avec double fixation (latérale et supérieure) • voir p. 3



FOURNI AVEC
1 OUTIL
CONIQUE OU BRUIN



FOURNI AVEC
1 SYSTÈME
D'ATTACHE STANDARD





Pour pelles de 6T à 9,5T

HIGH FLOW SYSTÈME

Dans ces modèles, le distributeur régule lui-même le flux d'huile, évitant ainsi la surcharge de pression au système

KG230T
KG330T
KG470T



FOURNI AVEC
1 OUTIL
CONIQUE OU BRUIN



MODÈLES POUR CHARGEUSE-PELLETEUSE

La forme spéciale de l'adaptateur permet de replier le marteau dans le bras de la chargeuse-pelleteuse.

L'adaptateur T peut être facilement remplacé par un adaptateur standard pour l'installation du marteau même sur la pelle.

GARANTIE DE 36 MOIS




	MACHINE PORTEUSE	POIDS OPÉRATIF	DÉBIT D'HUILE	PRESSION DE TRAVAIL	COUPS PAR MINUTE	ENERGIE DE COUP	DIAMÈTRE DE L'OUTIL
KG 230T	6 t	230 kg	30 - 45 l/min	120-140 bar	900 - 950 min	480 Joule	ø 57 mm
KG 330T	7,5 - 8,5 t	330 kg	60 - 90 l/min	130-145 bar	710 - 880 min	950 Joule	ø 70 mm
KG 470T	8,5 - 9,5 t	470 kg	60-110 l/min	140-150 bar	700 - 850 min	1150 Joule	ø 80 mm

APPLICATIONS SPÉCIALES ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

SYSTÈMES D'ATTACHE POUR TOUTES LES PELLES

Système d'attache pour mini chargeuse



Système d'attache rapide



Système d'attache standard avec goupilles



Système d'attache pour chargeuse-pelleteuse



PLAQUE VIBRANTE

Utile pour compacter le matériau après l'excavation.



OUTIL À CLOCHE

Utilisé pour planter des poteaux en bois.
Disponible en différents diamètres.

- EN PLUS:**
- Pointe fendeuse à vis
 - Pointe de perçage ronde ou carrée

**VOUS POUVEZ
PERSONNALISER**

MAGNITUDO

**AVEC DES COULEURS
DE VOTRE CHOIX**





73040 ARADEO (Lecce) Italie
Via Circonvallazione, 32

Vente internationale: +39 353 39 51 822

vente@colmac-italia.com
www.colmac-italia.com

