

FS SERIE



EM POWER
LEADS
THE WAY

FS

FRESADORA EN FRÍO AUTONIVELANTE



La fresadora en frío autonivelante Serie FS se utiliza para desmantelar las capas de pavimentos de carreteras o de cemento, para rasgar rocas o simplemente para crear cruces o trazas en lugares pavimentados. Se produce en 8 modelos con anchuras de 25 a 100 cm y se puede aplicar a cargadoras compactas, retroexcavadoras y cargadoras de ruedas hidrostáticas.

ACCESORIOS

- Regulación profundidad hidráulica
- Kit de riego con tanque y bomba 12/24 Volt
- Inclinación hidráulica del tambor
- Tambor de fresado de diferentes anchos y dimensiones
- Herramientas para el cemento
- Enganche personalizado para máquina operadora

FICHA TÉCNICA

- Ajuste de profundidad independiente en ambos lados estándar
- Desplazamiento hidráulico de serie en todos los modelos
- Disposición estándar para el kit de riego
- Profundidad de fresado constante
- Máxima visibilidad para el operador
- Estabilidad y ausencia de vibraciones
- Mantenimiento fácil y sin complicaciones



Flujo estándar	FS 25.15 - FS 35.15 - FS 40.15
Alto flujo - media potencia	FS 45.20 - FS 50.20
Alto flujo - alta potencia	FS 60.23 - FS 75.23 - FS 100.20

FICHA TÉCNICA		FS 25.15	FS 35.15	FS 40.15	FS 45.20	FS 50.20	FS 60.23	FS 75.23	FS 100.20
Ancho de fresado	mm	250	350	400	450	500	600	750	1000
Profundidad máxima	mm	130	130	130	170	170	200	200	170
Peso	kg	400	485	570	760	800	890	1000	1120
Dientes de asfalto estándar	n.	27	37	42	47	52	62	77	102
Min. distancia desde la pared	mm	50	50	50	60	60	60	60	60
Presión	bar	250/150	250/150	300/150	300/150	300/150	300/150	300/150	300/150
Caudal	l/min	30/60	40/60	40/80	70/140	80/140	100/160	100/180	100/120
Regulación de profundidad		Mecánica / hidráulica DX y SX independientes							
Traslación lateral		Hidráulica							
Desplazamiento lateral		0/650	0/650	0/650	0/650	0/650	0/650	0/650	0/650
Ángulo transversal	°	16° Mec/Hidr.	16° Mec/Hidr.	16° Mec/Hidr.	20° Mec/Hidr.	20° Mec/Hidr.	20° Mec/Hidr.	20° Mec/Hidr.	20° Mec/Hidr.
Velocidad media con el 50 % de profundidad	m/min	1-5	1-5	1-5	1-4,5	0,8-4,5	0,8-4,5	0,5-4	0,5-4
Dimensiones	a x p x a	1200 x 800 x 950	1200 x 800 x 950	1200 x 800 x 950	1700 x 1300 x 950				

Los pesos y dimensiones pueden variar sin previo aviso. El peso no incluye el enganche.



Canalizaciones /
Subsuelo



Demoliciones



Construcciones



Túnel / Espacios
cerrados



Mantenimiento agrícola
/ Forestal



Reciclaje



Canteras / Minas



Carreteras

CM POWER
LEADS
THE WAY

via Leogra, 5/A - 36010 Carrè (VI) ITALY - Tel. +39 0445 576654 - Fax +39 0445 501640
email: info@cmcrushermachines.com - web: www.cmcrushermachines.com